



## **BLOQUEADOR PARA MALLAS**

### **CARACTERISTICAS**

Es un producto base acuosa, económico, usado sobre mallas de poliéster o nylon. Su resistencia al agua es mínima, es de fácil recuperación. Es compatible solo con tinta a base de solventes, Plastisol o tintas de curado ultravioleta.

### **INSTRUCCIONES**

Se utiliza para sellar o bloquear la parte de un diseño que no se desee imprimir, extendiéndolo con una rasqueta, brocha o pincel, según sea el caso, por el lado de impresión de la malla. Para una mejor economía y control de aplicación, almacene el bloqueador en envase de polietileno blando de boquilla estrecha. El bloqueador es un efectivo ahorro de tiempo ya que podemos grabar un diseño de varios colores en una misma malla, bloqueando y destapando de acuerdo al color a imprimir. Para retirar el producto se hace con agua humedeciendo ambos lados de la malla, dejando unos minutos para luego enjuagar. Este proceso se acelera si empleamos agua tibia.

### **EMPAQUE**

Envase plástico por 1, 4, 20 y 50 kg.

### **SEGURIDAD Y MANEJO**

Este es un producto base agua con combustión prácticamente nula; sin embargo, se recomienda trabajar en lugares ventilados, en lo posible adecuados con extractores de aire.